



 PREMIUM
PARTNER

Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturo najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.


Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
ARMOURGLASS® PLUS			
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	8,10 €/m²
	Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)	
	Teža	± 11,4 kg/m ²	Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜV certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična zaščita pred UV žarčenjem in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.
	Pokrivna površina/paket	2 m ²	
	Skodle/paket	14	
	m ² /paleto	132	
	Teža/paleto	ca. 1,5 t	
	Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g	
	Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm	
	Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm	
	Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %	
	Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	150 N	
	Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1	
	Reakcija na ogenj	razred E	
	Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu	
Platinum garancija	10 let		
Skupno jamstvo - warranty system	20 let		



01*



03



07*




10*




31

* na zalogi


CAMBRIDGE XPRESS			
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)	9,50 €/m²
	Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)	
	Teža	± 11,4 kg/m ²	Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavlja čvrstješo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.
	Pokrivna površina/paket	3,10 m ²	
	Skodle/paket	20	
	paketi/paleto	45	
	Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g	
	Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm	
	Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm	
	Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %	
	Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	130N	
	Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1	
	Reakcija na ogenj	razred E	
	Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu	
	Platinum garancija	15	
Skupno jamstvo - warranty system	25 let		



43*




49




50*




51




52*



53*



54



55

* na zalogi

PREMIUM
PARTNER



Slika izdelka


Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

SUPERGLASS



Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	6,50 €/m²	7,93 €/m²
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)		
Teža	± 9,6 kg/m ²	<p>Prednosti Superglass skodel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrhunske 3-listne skodle z visoko vsebnostjo bitumna • Najdlje preizkušene in najpogosteje uporabljene skodle • Zelo ugodna cena • Zelo odporne proti obledelosti barv <p>Ko naročate skodle Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodle ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.</p>	
Pokrivna površina/paket	3 m ²		
Skodle/paket	21		
paketi/paleto	51		
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g		
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm		
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm		
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %		
Odpornost na pretrg pri žebiju (EN 12311-1)	140 N		
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1		
Reakcija na ogenj	razred E		
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu		
Platinum garancija	5		
Skupno jamstvo - warranty system	15 let		



03*



50*



52*



53*

* na zalogi

ARMOURBASE® PRO PLUS



Dimenzija (d x š)	30 x 1 m	54,00 €/m²	65,88 €/m²
Prekrivna površina	30 m ²		
Debelina	0,5 mm	<p>Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje. IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklonih. Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja dodatno zaščito pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah</p>	
Teža/rolo	11,5 kg - 33 kom/paleto		
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm		
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm		
Raztezek po dolžini (EN 12311-1)	40 %		
Raztezek po širini (EN 12311-1)	50 %		
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C		

Plastal Stick
310 mm



Cena brez DDV

2,80 €/m²

Cena z 22 % DDV

3,42 €/m²

Galvanizirani žebelji 1 KG
Dolžina 25 mm (582)



Cena brez DDV

2,90 €/m²

Cena z 22 % DDV

3,54 €/m²

Galvanizirani žebelji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)



Cena brez DDV

13,90 €/m²

Cena z 22 % DDV

16,96 €/m²