

BITUMENSKA SKODLA





Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturo najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.


BITUMENSKA SKODLA

Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
ARMOURGLASS® PLUS			
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	11,60 €/m²
	Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)	
		Teža	± 11,4 kg/m ²
		Pokrivna površina/paket	2 m ²
		Skodle/paket	14
		m ² /paleto	132
		Teža/paleto	ca. 1,5 t
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	150 N
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
		Reakcija na ogenj	razred E
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
	Platinum garancija	10 let	
	Skupno jamstvo - warranty system	20 let	
		Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜm certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična zaščita pred UV žarčenjem in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.	



* stalna zaloga

CAMBRIDGE XPRESS			
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)	13,60 €/m²
	Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)	
		Teža	± 11,4 kg/m ²
		Pokrivna površina/paket	3,10 m ²
		Skodle/paket	20
		paketi/paleto	45
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	130N
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
		Reakcija na ogenj	razred E
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu
		Platinum garancija	15
	Skupno jamstvo - warranty system	25 let	
		Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavlja čvrstjšo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.	





Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

SUPERGLASS



Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)
Teža	± 9,6 kg/m ²
Pokrivna površina/paket	3 m ²
Skodle/paket	21
paketi/paleta	51
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
Odpornost na pretrg pri žeblju (EN 12311-1)	140 N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu

9,10 €/m²

11,10 €/m²

Prednosti Superglass skodel:


- Vrhunske 3-listne skodle z visoko vsebnostjo bitumna
 - Najdlje preizkušene in najpogosteje uporabljene skodle
 - Zelo ugodna cena
 - Zelo odporne proti obledelosti barv
- Ko naročate skodle Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodle ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.

Platinum garancija 5


Skupno jamstvo - warranty system 15 let




03



50



52



53

ARMOURBASE® PRO PLUS



Dimenzija (d x š)	30 x 1 m
Prekrivna površina	30 m ²
Debelina	0,5 mm
Teža/rola	11,5 kg - 33 kom/paleta
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm
Raztezek po dolžini (EN 12311-1)	40 %
Raztezek po širini (EN 12311-1)	50 %
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C

113,90 €/rola

138,96 €/rola

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje. IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklonih. Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja dodatno zaščito pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah



* stalna zaloga

Plastal Stick
310 mm



Cena brez DDV

4,40 €

Cena z 22 % DDV

5,37 €

Galvanizirani žebliji 1 KG
Dolžina 20 mm (582)



Cena brez DDV

6,15 €

Cena z 22 % DDV

7,50 €

Galvanizirani žebliji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)



Cena brez DDV

23,65 €

Cena z 22 % DDV

28,85 €