

SKYTECH CENIK 2024

Veljavnost: 1. 3. 2024 do preklica



Skytech® PRO / Skytech® PRO XL

Skytech je reflektivna (odbojna), paroprepustna in vodotesna membrana, ki služi kot toplotna in zvočna izolacija ter sekundarna kritina/folja. Odlikujejo jo odlične mehanske lastnosti zaradi katerih je montaža preprosta. Lahko se reže, lepi, napenja, vijaki in pribija kar nam omogoča namestitve neprekinjenega ovoja strehe ali fasade. Posebej primerna je za izoliranje kritičnih mest na strehi in fasadi kot npr. okoli okenskih odprtin ali odduhov, stikov dimnikov in strešin, preko grebenov itd. Zaradi majhne debeline (13 mm) je primerna tudi tam, kjer bi uporaba debelejših izolacijskih materialov pomenila poseg v bivalni prostor ali pojav toplotnih mostov.



naziv	mere	cena	cena z DDV
SKY TECH PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m²) = 1 rola z lepilnim trakom	17,90 €/m²	21,84 €/m²
Reflexbond XL	75 mm x 25 m	22,00 €/kos	26,84 €/kos



Prednosti/lastnosti:

- Omogoča izvedbo kompaktnega kontinuiranega ovoja in hkrati izboljšuje zrakotesnost
- Preprečuje prehod toplotnega sevanja (95 % odbojnost)
- Je negorljiv (požarni razred A)
- Je paroprepusten in vodotesen
- Je visoke natezne trdnosti
- Skytech PRO XL ima vgrajen lepilni trak kar omogoča hitrejšo namestitev brez odebelitev spojev

Tehnični podatki:

Požarni razred	Negorljivo (A2-s1, d0)
Paroprepustnost vodne pare	Sd: 0,041 m (0,25 MNs/g)
Vodotesnost	W1
Dušenje hrupa	- 16 dB (samo SkyTech)
Odbojnost/emisivnost	95% / 5%
Toplotna prevodnost (λ)	0,029 W/mK
Toplotni upor	1,7 m², K/W (U=0,59 W/m², K)
Natezna trdnost	630 x 630 N/50 mm
Dimenzije Skytech PRO	1 m x 18 m (18 m²)
Dimenzije Skytech PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m²) z lepilnim trakom
Teža role	25 kg



Sestava

Zgornji in spodnji sloj sta iz čistega aluminija. Zgornji je dodatno ojačan z armaturo iz steklenih vlaken, ki zagotavlja visoko natezno trdnost in zaščiteno z izredno tanko paroprepustno in vodotesno membrano.

Oba sloja sta mikroperforirana, vmes pa je polnilo iz čistih steklenih vlaken visoke gostote (105 kg/m³). Debelina pa ne presega 13 mm.

SUROVINSKA SESTAVA - STRUKTURA



Sky tech PRO je ekološko neoporečni izdelek, ki ne vsebuje rakotvornih vlaken oz. hlapljivih organskih komponent. Za produkt je pridobljen ekološki standard ISO 14001 in je primeren za recikliranje.

Garancijska doba: 10 Let

