

STREŠNE
IN FASADNE
APLIKACIJE

Edina izolacijska
in negorljiva membrana !



Inovacije za zmogljivost
in udobje!

skytech[®] PRO XL

Skytech® PRO XL



Strešna podložna folija
skladno s standardom
EN 13859-1.



Dežna zaščita
skladno s standardom
EN 13859-2.

VGRAJEN LEPILNI TRAK

- ✓ Hitrejša namestitvev
- ✓ Izboljšana zrakotesnost
- ✓ Brez dvojne debeline



negorljiva



paroprepustna



preprosta za rezanje,
pritrjevanje,
pripenjanje in privijanje

TEHNIČNI PODATKI

Razred požarnih lastnosti	Negorljivo (A2-s1, d0)
Prepustnost vodne pare	Vrednost Sd : 0,041 m (0,25 MNs/g)
Natezna trdnost (dol. x deb.) Odpornost proti trganju (dol. x deb.)	630 x 630 N/50 mm 275 x 280 N
Vodotesnost	W1
Zmanjšanje hrupa	-16 dB (posamezna)

TOPLOTNO-IZOLATIVNE VREDNOSTI

Odbojnost/emisivnost	95% / 5%
Toplotni upor	1,7 m².K/W (U=0,59 W/m².K) skladno s standardom EN 16012
Toplotna prevodnost (λ)	0,029 W/mK

Embalaža

Mere	1.12 m x 18 ml (20 m ²) leplni trak je vključen
Teža	25 kg

Prihranek prostora! Prihranek denarja!

**PREPUSTNOST VODNE PARE =
NAMESTITEV V NEPOSREDNEM
STIKU Z IZOLACIJO**

R_D Z IZOLACIJO MED ŠPIROVCI

+ izolacija 80 mm (0.032 W/mK) R_D = 4,2
+ izolacija 100 mm (0.035 W/mK) R_D = 4,5
+ izolacija 140 mm (0.032 W/mK) R_D = 6



COMMISSION CHARGÉE
DE FORMULER
LES AVIS TECHNIQUES

**Izolativna membrana v skladu s
tehničnim priporočilom 20/16-370**

Drugi certifikati :



Informacije o ravni emisij hlapnih snovi v notranjem zraku s tveganjem strupenosti pri vdihavanju uvršča skyTech v razred A+, zelo nizka raven emisij (na lestvici od A = nizka do C = visoka).



Certifikat EXCELL ZONE VERTE zagotavlja uporabo brez tveganj v zvezi z materiali, proizvodi za obdelavo in premazi v občutljivem okolju (živilska in farmacevtska industrija, stanovanja, poslovne stavbe, delovna mesta ...). Izdelek Skytech Pro XL je pridobil najboljšo oceno (GOLD).



Priporočilo

UPORABA
NA FASADI

Podjetje :
HABITAT TRAVAUX

Površina/dolžina :
150 m²

Uporabljen količina : 165 m²

Zakaj izbrati Skytech PRO XL ?

"Med prenovo fasade na tipično francosko-bretanskem stilu je moja stranka želela obenem izboljšati toplotno in zvočno izolativnost in ohraniti zunanji izgled. Z uporabo skyTecha smo izpolnili in presegli pričakovanja investitorja."



Prednosti




- ✓ Skytech PRO XL preprečuje pregloboke okenske line in police.
- ✓ Ker je Skytech PRO XL paroprepusten, se lahko namesti neposredno na staro zunanjo stensko oblogo.
- ✓ Skytech PRO XL omogoča istočasno namestitev dežne zaščite in izolacije : ena namestitev, 2 prednosti.



Posebnosti



- Obnovitvena dela na vseh 4-ih straneh : neprekinjen ovoj, odprava toplotnih mostov na stičiščih sten in tal



- Majhna poraba prostora : ohranjen odtok za vodo



- Popolna izolacija okoli stavbnega pohištva



- Brez lukenj med okenskimi linami in policami



- Primerno za uporabo z vsemi vrstami oblog



Reflexbond XL

EDINI LEPILNI TRAK V SKLADU
S TEHNIČNIMI NAVODILI

- ✓ za ponovno namestitev
- ✓ UV-odporen
- ✓ preprost za rezanje
- ✓ uporaba v mokrih pogojih

Priporočilo

UPORABA
NA STREHI

Podjetje :
HERVE TARDIVEL
Couverture

Površina/dolžina :
Dvokapna streha : 2 x 90 m²

Uporabljena količina : 198 m²

Zakaj izbrati Skytech PRO XL ?

"Moje stranke so želele zamenjati svojo zastarelo, 30 let staro strešno kritino. Predlagal sem jim Skytech PRO XL, saj sem vedel, da gre za projekt s številnimi stičišči. Samo ta izdelek mi omogoča zagotoviti neprekinjen in paroprepusten ovoj."



Prednosti



- ✓ Skytech PRO XL ustvari neprekinjen ovoj v slemenu in ostalih grebenih, v žlotah, okoli žlebov, strešnih oken in ostalih stičišč.
- ✓ Skytech PRO XL preprečuje toplotne mostove.
- ✓ Skytech PRO XL omogoča boljše odvajanje vodne pare iz strešnega ogrodja in izolacije.



Posebnosti



- Neprekinjenost izolacije
okoli cevi dimnika



- Izolacija frčad



- Izolacija okrog
strešnih oken



- Izolacija okrog
prezračevalnih cevi



- Uporaba v neposrednem
stiku z izolacijo



Reflexbond XL

EDINI LEPILNI TRAK V SKLADU
STEHNIČNIMI NAVODILI

- ✓ za ponovno namestitvev
- ✓ UV-odporen
- ✓ preprost za razanje
- ✓ uporaba v mokrih pogojih



Prednosti

Negorljiva

Visoko paroprepustna

Odeja iz gostih steklenih vlaken

Vgrajen upogljiv lepilni trak

Prava aluminijeva folija



Rezultati

- ✓ Protipožarna zaščita (preprečuje širjenje požara).
- ✓ Neprekinjenost izolacije okoli cevi dimnika (brez vrzeli).
- ✓ Montaža na vse vrste stavb (posamezne stanovanjske in poslovne stavbe).
- ✓ Varnost na gradbiščih.
- ✓ Namestitev neposredno na izolacijo.
- ✓ Brez kondenzata na spodnji strani.
- ✓ Odporna proti vetru, preprosta za rezanje in privijanje.
- ✓ Dobre izolacijske lastnosti (λ : 0,029 W/mK).
- ✓ Za preklope ni več treba kupovati in nameščati lepilnih trakov.
- ✓ Brez odvečne debeline na mestih stičišč.
- ✓ Okrepljena zrakotesnost.
- ✓ 95-odstotna odbojnost: udobje poleti in pozimi.

Zahtevajte vzorec pri naši
službi za pomoč strankam :

OBEN-AUF d.o.o.
Slandrova ulica 4c - 1231 Ljubljana - črnuča
T : 01/561 32 39 - G : 031 891 321
E : Komericiala@obenauf.si

Skytech® PRO XL

Skytech PRO XL mojim strankam omogoča občutne prihranke pri energiji.

DRŽI !

Naše stranke so po namestitvi membrane Skytech PRO XL opazile skoraj 50-odstotno znižanje svojih računov za porabo energije: pozimi je temperatura višja za 3 do 4 °C, poleti pa manjša za 7 °C (z 29 na 22 °C).

Moje stranke se zanimajo za konkurenčne izdelke, ki bi preprečili izgubo prostora pod njihovimi dvokapnimi strehami. Vendar pa rešitve ni.

NE DRŽI !

Z membrano SKYTECH PRO XL lahko zmanjšate debelino izolacije za 30 do 50 % ter prihranite do 59 % za stroške namestitve.

Skytech PRO XL sta dva izdelka v enem.

DRŽI !

Z membrano Skytech PRO XL dopolnite strešno kritino in izolacijo v enem samem koraku ter si zagotovite hitro donosnost naložbe.



OBEN/AUF

strokovnjak za strehe

OBEN-AUF d.o.o.

Šlandrova ulica 4c - 1231 Ljubljana-Črnuče

T: 01/561 32 39 - G: 031/891 321

E: komerciala@obenauf.si

WINCO
technologies

5, rue Sophie Germain - Technopole Saint-Brieuc Armor

22440 PLOUFRAGAN - France

contact@winco-tech.com - www.winco-tech.com