

ILLBRUCK CENIK 2026

Veljavnost: 1. 8. 2026 do preklica

Illbruck reflektivna izolativna membrana

Illbruck je reflektivna (odbojna), paroprepustna in vodotesna membrana, ki služi kot toplotna in zvočna izolacija ter sekundarna kritina/folija. Odlikujejo jo odlične mehanske lastnosti zaradi katerih je montaža preprosta. Lahko se reže, lepi, napenja, vijaki in pribija kar nam omogoča namestitve neprekinjenega ovoja strehe ali fasade. Posebej primerna je za izoliranje kritičnih mest na strehi in fasadi kot npr. okoli okenskih odprtin ali odduhov, stikov dimnikov in strešin, preko grebenov itd. Zaradi majhne debeline (13 mm) je primerna tudi tam, kjer bi uporaba debelejših izolacijskih materialov pomenila poseg v bivalni prostor ali pojav toplotnih mostov.

naziv	mere	cena	cena z DDV
ILLBRUCK ALU negorljiv lepilni trak - ME355 za folijo Illbruck	75 mm x 25 m	23,50 €/kos	28,67 €/kos
ILLBRUCK ALU negorljiva parna zapora (požarni razred A2) - ME060	1,2 m x 50 m, rola: 60 m ²	320 €/rola	390,40 €/rola
ILLBRUCK ALU negorljiva toplotno-zvočno izolativna membrana (požarni razred A2) ME041, samolepilni preklop	1,12 m x 18 m, rola: 20 m ²	18,80 €/m ²	22,94 €/m ²



Prednosti/lastnosti:

- Omogoča izvedbo kompaktnega kontinuiranega ovoja in hkrati izboljšuje zrakotesnost
- Preprečuje prehod toplotnega sevanja (95 % odbojnost)
- Je negorljiv (požarni razred A2)
- Je paroprepusten in vodotesen
- Je visoke natezne trdnosti
- Illbruck ima vgrajen lepilni trak kar omogoča hitrejšo namestitvev brez odebelitev spojev



Tehnični podatki:

Požarni razred	Negorljivo (A2-s1, d0)
Paroprepustnost vodne pare	Sd: 0,041 m (0,25 MNs/g)
Vodotesnost	W1
Dušenje hrupa	- 16 dB (samo SkyTech)
Odbojnost/emisivnost	95% / 5%
Toplotna prevodnost (λ)	0,029 W/mK
Toplotni upor	1,7 m ² , K/W (U=0,59 W/m ² , K)
Natezna trdnost	630 x 630 N/50 mm
Teža role	25 kg



Sestava

Zgornji in spodnji sloj sta iz čistega aluminija. Zgornji je dodatno ojačan z armaturo iz steklenih vlaken, ki zagotavlja visoko natezno trdnost in zaščiten z izredno tanko paroprepustno in vodotesno membrano.

Oba sloja sta mikroperforirana, vmes pa je polnilo iz čistih steklenih vlaken visoke gostote (105 kg/m³). Debelina pa ne presega 13 mm.

SUROVINSKA SESTAVA - STRUKTURA



Illbruck je ekološko neoporečni izdelek, ki ne vsebuje rakotvornih vlaken oz. hlapljivih organskih komponent. Za produkt je pridobljen ekološki standard ISO 14001 in je primeren za recikliranje.

Garancijska doba: 10 Let

